



Impresora de escritorio ZD621R de 4 pulgadas

Funciones potentes, excelente rendimiento, función RFID, seguridad superior, diseñado para uso a largo plazo

Necesita una excelente impresora RFID que ofrezca una funcionalidad consistente y sólida día tras día. Elija la impresora de escritorio ZD621R de Zebra, que incluye capacidades de codificación/impresión RFID, y aproveche la ZD500R comprobada y más vendida. Consíguelo todo: Nueva arquitectura para soportar capacidades de impresora y software en constante expansión. Esta impresora de escritorio compacta ofrece capacidades de codificación e impresión RFID. Seguridad superior que se puede actualizar continuamente para protegerlo de ataques cibernéticos y proteger sus datos confidenciales. Nueva pantalla táctil LCD estándar a todo color de 4,3 pulgadas con menús intuitivos y fáciles de entender. Funcionalidad optimizada, comunicaciones, opciones de manejo de medios instalables en campo. La función de gestión remota es más abundante. Juntas, estas funciones brindan un rendimiento de impresión superior, una experiencia superior duradera, confiabilidad líder en la industria e inteligencia y seguridad sobresalientes para ayudarlo a hacer crecer su negocio.



Actualización basada en productos maduros de gran venta

Amplió las funciones originales de ZD500R

La impresora/codificadora ZD500R de Zebra es conocida por su rendimiento y calidad superiores. Puede estar seguro de que la próxima generación de la ZD621R heredará todas las características de su impresora favorita y se basará en ella con un mejor rendimiento y tecnología RFID para una nueva era de inteligencia.

Zebra RFID: eliminando la complejidad para una transformación multifacética

Imprima y codifique con facilidad

El ZD621R utiliza el módulo RFID RE40 patentado de Zebra para admitir una variedad de aplicaciones en múltiples industrias. La tecnología de codificación adaptativa permite una flexibilidad de medios superior y simplifica el proceso de calibración RFID sin pautas de colocación complejas. Optimizada para imprimir y codificar etiquetas de manera eficiente, la ZD621R le brinda capacidades de seguimiento mejoradas, una visibilidad más profunda y conocimientos empresariales en un entorno comercial altamente competitivo.

Amplio portafolio probado por el cliente potencia RFID

Aproveche las décadas de experiencia, el pensamiento de diseño y el desarrollo de software de Zebra para lograr una mayor eficiencia de RAIN RFID mientras minimiza las molestias de las soluciones de múltiples proveedores. Zebra le ofrece la cartera más amplia de la industria de productos RFID probados por el cliente para una precisión e interoperabilidad inigualables. Anticípese a los desafíos del mundo real y mejore el rendimiento de cada sistema, dispositivo, letrero y fuerza de trabajo con la plataforma uniforme y totalmente escalable de Zebra.

Una máquina en la mano, nada más

excelente rendimiento de impresión

Con calidad de impresión líder en la industria, capacidades de codificación/impresión RFID, portabilidad para aplicaciones flexibles, nuevas tecnologías avanzadas y opciones instalables en campo, la ZD621R es una impresora RFID de transferencia térmica para una amplia variedad de casos de uso y necesidades.



ZD621R: insuperable en calidad de impresión, características, capacidades RFID y confiabilidad. Puede satisfacer las necesidades actuales y futuras.

Para mayor información por favor visite www.zebra.com/zd621r.

fácil de operar

Interfaz de usuario intuitiva

Interactúe a través de la pantalla táctil LCD a todo color de 4,3 pulgadas de la ZD621R. **menú fácil de usar**

Proporciona asistentes de configuración paso a paso, animaciones de resolución de problemas, guías de calibración y carga de medios, y admite aplicaciones de impresión independientes. La pantalla táctil también puede mostrar el estado de la impresora cambiando el color, lo cual es conveniente para los usuarios.

Controlar los puntos de contacto codificados por colores guían al usuario a través de las tareas de instalación de medios para cambios rápidos de medios. Las pantallas táctiles de Zebra están diseñadas por expertos y se someten a pruebas exhaustivas de dureza y confiabilidad, incluida una sólida resistencia a la temperatura, la humedad, el polvo y otros desafíos ambientales.

Compatible con versiones anteriores de prácticamente cualquier impresora térmica existente

Utilice los formatos de etiqueta y las aplicaciones que utiliza actualmente. Es compatible con los lenguajes de impresora EPL y ZPL. Y los lenguajes comúnmente asociados con otras marcas de impresoras se pueden emular utilizando la herramienta Print DNA de Zebra, Virtual Devices.

Conéctese a su manera para una comunicación total

Conecte el ZD621R a redes alámbricas e inalámbricas existentes, o conéctelo directamente a cualquier PC. Cada ZD621R viene estándar con puertos host Ethernet, serie, USB 2.0 y USB, o agregue módulos inalámbricos dobles Wi-Fi 802.11ac rápido y Bluetooth 4.1 opcionales. de cualquiera Imprima desde dispositivos Windows®, Android™ o iOS mediante Bluetooth Low Energy (BLE) con la aplicación móvil de configuración de su impresora Zebra.

Asegure el tiempo de actividad a largo plazo

Diseñado para las necesidades actuales y futuras

La ZD621R cuenta con una nueva infraestructura que ofrece casi un 32 % más de rendimiento que la ZD500R. Tú también puedes

Haz más, mantente a salvo y prepárate para lo que sigue.

Diseñado para una calidad de impresión superior

Al igual que las impresoras industriales Zebra, la ZD621R cuenta con un conjunto de ajuste de tensión de medios para garantizar una calidad de impresión superior en cada etiqueta, independientemente de la velocidad de impresión. Impresión opcional de 300 ppp Soluciones para mejorar aún más la calidad de impresión.

Paquete de software Print DNA, su ventaja inherente

Impresión segura y confiable, operación simple y fluida

El paquete de software Print DNA, impulsado por nuestro sistema operativo Link-OS, mantiene sus impresoras funcionando de forma rápida y segura.

Habilite una impresión fluida y consistente con soluciones que permitan que sus impresoras evolucionen con las necesidades de su negocio.

Actualizaciones centralizadas, monitoreo, solución de problemas

Aproveche Printer Profile Manager Enterprise de Zebra (parte del conjunto de herramientas Print DNA) de forma remota todas las impresoras en cualquier momento y en cualquier lugar.

Seguridad de la impresora tranquilizadamente superior

Utilice la función PrintSecure de Zebra (parte de Print DNA), te protege de los ciberataques **pegar** configure fácilmente impresoras, identifique vulnerabilidades, bloquee el acceso no autorizado y más con una conexión segura.

Obtenga información sobre los servicios de impresión administrados (MPS) para mayor tranquilidad

Las impresoras de etiquetas Zebra con Print DNA hacen que MPS sea fácil Nuestras impresoras están diseñadas para durar y brindan mejores funciones de administración, análisis y protección, lo que las hace ideales para implementar MPS. Con el conjunto de herramientas del software Print DNA, su Zebra

Los proveedores de MPS pueden administrar de forma remota sus impresoras, rastrear y automatizar el reabastecimiento de suministros y garantizar la seguridad. Esto reduce sus costos operativos y la carga de trabajo de TI.

Obtenga las funciones que necesita, cuando las necesita

Convierta su ZD621R en una impresora portátil

Con la opción de batería, su impresora ZD621R cabe fácilmente en un carro o en el maletín de transporte opcional de Zebra.

Sensor extraíble para compatibilidad total con los medios

El sensor de medios extraíbles de la ZD621R le permite usar prácticamente cualquier medio para una mayor flexibilidad en una variedad de casos de uso.

Suministros, Servicio y Soporte

Suministros certificados por Zebra

Los suministros de impresión proporcionan una "voz digital" a los activos a lo largo de la cadena de suministro. Si existen los consumibles de impresión problemas, si los procesos se interrumpen, si la productividad se ve afectada y si los costos aumentan. **Este soy yo**

Es por eso que diseñamos, fabricamos y probamos rigurosamente nuestra propia línea de etiquetas, rútilos y papel para recibos para garantizar que sus impresoras Zebra funcionen de manera óptima y uniforme. **Para una mejor calidad y servicio** y experiencia en impresión térmica, elija suministros certificados de Zebra.

Atendiéndote bajo demanda

Zebra OneCare brinda soporte técnico superior directamente de Zebra, así como servicios integrales de **reparación**. El servicio de visibilidad de Zebra proporciona un análisis en tiempo real del funcionamiento de la impresora para ayudar a maximizar la disponibilidad de la impresión. **Aproveche** la garantía estándar de dos años de la ZD621R para mayor protección.

Especificación

Función RFID

- Admite etiquetas compatibles con los protocolos UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 y RAIN RFID
- Imprima y codifique etiquetas tan pequeñas como 0,6"/16 mm
- La tecnología de codificación adaptativa simplifica la configuración de RFID y elimina las complejas pautas de colocación de RFID
- Herramienta de monitoreo de tareas RFID para rastrear el rendimiento de RFID
- Certificación RFID en más de 70 países en todo el mundo para respaldar implementaciones multinacionales
- RFID Logbook registra todos los datos RFID con una marca de tiempo, lo que garantiza una trazabilidad completa
- Los comandos RFID ZPL brindan compatibilidad con las impresoras Zebra RFID existentes
- Admite serialización basada en chip (MCS) de múltiples proveedores estándar de la industria
- **Lector/codificador RFID Zebra RE40 integrado**

características estándar

- Método de impresión: transferencia térmica o térmica directa
- Lenguaje de programación ZPL
- Pantalla táctil LCD a todo color de 4,3 pulgadas (resolución: 480 W x 272 H) con interfaz de usuario de 3 botones
- Interfaz con 5 iconos de estado
- Ethernet, serie, USB 2.0, puertos host USB
- Aplicación móvil de configuración de la impresora para Android e iOS; se conecta a través de BLE (Bluetooth Low Energy 5)
- BLE solo funciona con la aplicación móvil Zebra Printer Setup
- Reloj en tiempo real (RTC)
- Conjunto de ajuste de la tensión del material para una calidad de impresión superior
- OpenACCESS™ diseñado para una fácil instalación de medios
- Construcción de marco de pared doble
- Certificación ENERGY STAR®
- **PDF directo**
- ZebraDesigner Essentials: herramienta de diseño de etiquetas gratuita y fácil de usar, consulte www.zebra.com/zebradesigner
- Garantía estándar de dos años

parámetros físicos

Talla	10,5" (largo) x 8,0" (ancho) x 7,5" (alto) 267 mm (largo) x 202 mm (ancho) x 192 mm (alto)
peso	5,5 libras/2,5 kg

Especificaciones de la impresora

Sistema operativo	Link-OS®
resolución	203 ppp/8 puntos/mm 300 ppp/12 puntos/mm (opcional)
Memoria	Flash de 512 MB, SDRAM de 256 MB Memoria no volátil disponible para el usuario de 64 MB SDRAM de 8 MB disponible para el usuario
límite de ancho de impresión	4,09 pulgadas/104 mm (203 ppp) 4,27 pulgadas/108 mm (300 ppp)
Velocidad máxima de impresión	8 pulgadas/203 mm por segundo (203 ppp) 6 pulgadas/152 mm por segundo (300 ppp)
sensor de medios	Sensor de marca negra/reflectante móvil de ancho completo; Sensores transmisivos/de espacio de múltiples posiciones
firmware	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF directo

Características de los medios y la cinta

longitud de la etiqueta	Más largo: 39,0"/991 mm Mínimo: 0,25"/6,4 mm
Ancho de medios	0,585"/15 mm a 4,65"/118 mm
Tamaño del rollo de papel	Diámetro exterior máximo del rollo: 5,0"/127 mm ID del núcleo: 0,5" (12,7 mm), 1,0" (25,4 mm) y 3,0" (76,2 mm) estándar; 1,5" (38,1 mm) y 2,0" (50,8 mm) con adaptadores opcionales
Grosor de medios	Mín.: 0,003" (0,08 mm); Máx.: 0,0075" (0,19 mm) <small>(Solo molde de papel desprendible Modo)</small>
tipo de medio	Rollo o plegado continuo, troquelado o continuo con/sin marca negra <small>Material de impresión, etiquetas o rútilos, papel continuo para recibos y pulseras</small>

Diámetro exterior de la cinta	2,6"/66 mm (300 m); 1,34"/34 mm (74 m)
Longitud estándar de la cinta	300 m (984 pies), 74 m (243 pies)
relación de la cinta	Cinta: el medio es 1:4 (300 metros) Cinta: medio es 1:1 (74 metros)
Ancho de la cinta	1,33"/33,8 mm a 4,3"/109,2 mm
Diámetro interior del núcleo de la cinta	Cinta de 300 m: 1"/25,4 mm Cinta de 74 m: 0,5"/12,7 mm

características de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento	40 °F a 105 °F/4,4 °C a 41 °C
temperatura de almacenamiento	-40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
humedad de almacenamiento	5% a 95% (sin condensación)
especificaciones eléctricas	Detectable automáticamente (compatible con PFC) 100-240VA-C, 50-60Hz Certificación ENERGY STAR® Certificación de nivel de eficiencia energética VI Batería opcional de 2750 mAh

Opciones y Accesorios

manejo de medios	Dispensador/pelador: etiquetado con sensor de salida de etiquetas Eliminación de letereros (instalado en fábrica o instalable en campo) Cortador (instalado en fábrica o instalable en campo)
comunicación	Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1 (módulo inalámbrico dual) (trabaja instalado en fábrica o instalable en campo)
Batería	Proporciona energía a la impresora para permitir que la impresora imprima al máximo Complete un turno completo a gran velocidad; admite todas las conexiones y medios opciones de gestión
valija	El estuche de transporte con correa para el hombro y asa facilita el empaque de su escritorio Impresora y batería al lugar de uso
unidad de visualización del teclado	Unidad de visualización de teclado Zebra (ZKDU) para soluciones de impresión independientes
placa inferior fija	Asegure la impresora de la serie ZD a un mostrador o estante
fuentes de alimentación incluidas	Accesorios de alimentación adicionales para instalaciones inalámbricas

Sistema de fuente/gráficos/código de identificación

Relación de código de barras	2:1 y 3:1
código de barras 1D	Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, extensiones UPC y EAN de 2 o 5 dígitos, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, -Codabar y Planet Code
Código QR	Codablock, PDF417, Código 49, DataMatrix, MaxiCode, Código QR, MicroPDF, Azteca

Mercados y Aplicaciones

venta minorista

- Etiquetas de excepción en la tienda
Imprimir
- Seguimiento de prendas y mercancías
- Etiquetado en la tienda
- Contenedores de farmacia minorista

ALIMENTO

- Seguimiento de la fecha de vencimiento
- Retiradas del mercado por inocuidad de los alimentos
gestionar

seguro médico

- muestras y laboratorios
muestra
- Identificación del paciente
- Farmacia Hospitalaria
- Seguimiento de activos

fabricar

- **WIP**
- Carga de cajas/palés
pista
- Marcado de componentes y activos

Gobierno/Departamento de Defensa de EE. UU.

Regularidad

- Seguimiento de archivos
- Seguimiento de pruebas

industria de servicios hoteleros

- **Pulsera RFID**

- Venta de entradas

Fuentes y gráficos	16 fuentes de mapa de bits ZPL II escalables integradas, dos fuentes ZPL escalables integradas, cinco fuentes EPL2 escalables integradas, admiten fuentes abiertas y cumplen con los estándares Unicode. El formato chino incluye la fuente de chino simplificado SongTi
---------------------------	--

suministros de impresora

Para obtener la mejor calidad, servicio y experiencia en impresión térmica de la industria, elija suministros certificados de Zebra para garantizar un rendimiento constante y optimizado de sus impresoras Zebra.

regulaciones

IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Clase B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Clase B, ICES-003, FCC 15.209, 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, marca CE cTUVus, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KC-C, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

cumplimiento ambiental

medioambiente

• Directiva RoHS 2011/65/EU, Modificación de la Directiva 2015/863 Para obtener una lista completa de cumplimiento de productos y materiales, etc., visite:

www.zebra.com/environment.

Imprimir software de ADN

Esta impresora cuenta con la tecnología de nuestro paquete de funciones de software Print DNA que mantiene su impresora en funcionamiento de manera rápida, segura y creciendo con las necesidades de su negocio. Las funciones de Print DNA pueden variar según el modelo, y algunas funciones pueden requerir una licencia. Para mayor información por favor visite www.zebra.com/printdna.

Lista de artículos en la caja

Impresora, núcleo de cinta vacío (1" y 0.5"), adaptador de núcleo de medios de 3", adaptador de núcleo de cinta de 300 m para cinta que no sea de Zebra(2)*, fuente de alimentación de CA, cable de alimentación, cables USB, guía de inicio rápido, guía normativa

Servicio recomendado

	Los planes de mantenimiento de Zebra OneCare™ mantienen el rendimiento y el funcionamiento de los equipos mientras protegen su inversión. Asegúrese de que la impresora tenga un nivel de servicio establecido. Aprender más información, ir a www.zebra.com/zebraonecare .
OneCare de Zebra Seleccionar servicio (xinchang)	Servicio de protección integral, el alcance del mantenimiento cubre el cabezal de impresión, recificado normal daños y daños accidentales Acceso prioritario a actualizaciones de software y soporte técnico en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana Advance Exchange y Express Service (cambio de dispositivo al día siguiente) Puesta en marcha de equipos estándar Asistencia en línea para la autorización de devolución de material (RMA)
OneCare de Zebra Básico Atender	Servicio de protección integral, el alcance del mantenimiento cubre el cabezal de impresión, recificado normal daños y daños accidentales Acceso prioritario a soporte técnico en vivo 8x5 y actualizaciones de software Tiempo de respuesta de reparación de regreso a la estación de tres días y transporte terrestre gratuito después de la reparación de dispositivo de Asistencia en línea para la autorización de devolución de material (RMA)
	Nota: La disponibilidad puede variar según el país.

garantía del producto

La impresora ZD621R está garantizada contra defectos de mano de obra y materiales por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de envío. Para ver la declaración de garantía completa, visite www.zebra.com/warranty.

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: 4009201899

(注: 如果您是经销商用户, 请发邮件至 contact@zebra.com 咨询)



上海 上海市静安区石门一路 288 号 Zebra 中国总部 电话: +86 21 6010 2222 传真: +86 21 6288 8588	北京 北京市东城区北三环东路 26 号环球贸易中心 C 座 1203-1206 室 电话: +86 10 5465 2000 传真: +86 10 54826 2426	广州 广州市林和西路 9 号 177 号中庭国际中心 510610 电话: +86 20 3810 7788 传真: +86 20 3810 7788	成都 成都市高新区交子大道 177 号中庭国际中心 510610 电话: +86 28 8533 7630 传真: +86 28 8533 7630	南京 南京市鼓楼区江中街 2 号 金陵饭店亚太商务楼 3101 室 电话: +86 25 6640 2645 传真: +86 25 6610 2610	武汉 武汉市武昌区中南路 7 号 3101 室 电话: +86 27 8773 7490 传真: +86 27 8773 7493	深圳 广东省深圳市福田区中心 三路 1702 室 电话: +86 755 3308 3911 传真: +86 755 3351 3950	香港 香港九龙弥敦道 611 室 电话: +86 2 2157 0333 传真: +86 2 2157 0333	台北 台北市信义区松高路 9 号 110 电话: +886 2 87509300 传真: +886 2 87509388
---	--	---	--	---	--	---	---	---